CÓDIGO: SL9300-01

PRODUTO: Firelak WB Incolor Retardante de Chamas para Tecido

APRESENTAÇÃO: Proteção Incolor Auto Extinguível Retardante de chamas sem odor, Baixa emissão de fumaça e não emite gases tóxicos ou corrosivos durante a queima. Indicado para todo tipo de tecido, carpete e materiais maleáveis.





*Fotos dos elementos testes

NBR 9442 – ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMAS PELO MÉTODO DO PAINEL RADIANTE (Ip) ≤ 25 **IPT / RELATÓRIO Nº 1 062 234-203 – Ip = 1 / CLASSE A**
ASTM E662 – DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA (DM) <450 **ITEN / RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1802021-0/001 – Dm = 3,7%**
INSTRUÇÃO TÉCNICA 10 (SP) **CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS - IIA**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sólidos em peso: 20 ± 2%	Viscosidade: 8 à 10 seg. CF4
Diluição: Pronto para uso	Massa específica: 1,080 ± 0,030 g/cm
Visc. de Aplicação: 8 à 10 seg. CF4	Brilho: Fosco
Substrato: Tecido, carpete e suas variações	Rendimento teórico: 4 à 6 m²/ L

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: O tecido deverá estar limpo, seco e isento de contaminantes como: (ceras, graxas, óleos, gorduras, sais solúveis e outros). Quando o tecido possui qualquer tipo de contaminante, será necessário a lavagem, até que se remova todo o resíduo.

APLICAÇÃO DO FIRELAK WB INCOLOR RETARDANTE DE CHAMAS PARA TECIDO:

Aplicação Spray – Usar pistola de média pressão (40 – 60 libras), em uma única aplicação, é necessário que o tecido esteja bem molhado nas duas faces. Nos casos de tapete, carpetes e forração de móveis como sofás, poltronas, etc, é necessário que eles estejam bem molhados até a base.

Aplicação Imersão – Usar este processo quando for conveniente.

LAKFIRE Distribuidora e Representação
(11) 9580 19708 – (11) 5125 0866
comercial@lakquimica.com.br

SECAGEM: De 12 à 36 horas, consideradas a espessura do tecido, temperatura e umidade.

GARANTIA PRODUTO APLICADO: 6 meses à 36 meses conforme intensidade de uso, desde que seguido todas as informações de preparo, aplicação, armazenamento. Necessário apresentação de ART do aplicador.

- Nos casos em que os tecidos protegidos estiverem colados ou costurados sobre outros substratos combustíveis, a proteção ficara comprometida.
- Havendo necessidade de lavar as peças, torna-se obrigatório uma nova aplicação.

EMBALAGEM: Fornecido em embalagens, galão de 3,6 litros ou balde de 18 litros.

ARMAZENAGENS E PRECAUÇÕES:

- Certifique – se que o ambiente de aplicação, esteja bem ventilado, abra todas as portas e janelas, se necessário use ventilação forçada. É obrigatório o uso de EPI.
- Armazenado em embalagem fechada, abrigada de intempéries, umidade e temperatura que não ultrapasse 40°C.
- Validade 6 meses da fabricação.
- Siga as instruções do fabricante e da FISPQ.

COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos retardante de chamas.

MAIORES INFORMAÇÕES: Consulte o nosso departamento técnico.